

Feuille de données techniques

**bestaProfi® Mastic blanc, tube de 170 g**

<b>Nature du produit</b>	Mastic prêt à l'emploi à base de dispersion aqueuse.
<b>Caractéristiques</b>	Le mastic bestaPROFI® est écologique, sans marquage et facilement ponçage. Pour le bois, le crépi, les murs et le béton, en intérieur comme en extérieur. Le mastic bestaPROFI® convient particulièrement comme enduit de lissage, de réparation et de réfection.
<b>Données techniques</b>	Viscosité: mPa.s 105 000 (très visqueux) (Brookfield Sp.7 23°C) Poids volumique: 1,93 g/cm <sup>3</sup> Ponçable après: 1 à 2 heures Valeur de pH (degré d'acidité): 8,2 Teneur en matière solide: 79 % Temps de séchage: env. 2 heures (pour une couche de 0,5 mm d'épaisseur à 23°C) Température de mise en œuvre: env. de +5°C à +25°C Sensible au gel
<b>Application</b>	Pour boucher, remplir, colmater, réparer les félures, fissures, trous de perçage, trous de clous dans les murs ainsi que pour réparer les portes, fenêtres et cadres endommagés.
<b>Préparation du substrat</b>	La surface doit être propre, sèche et résistante. Le taux d'humidité du bois doit se situer entre 8 et 15%.
<b>Mise en œuvre</b>	Appliquer directement avec le tube sur la partie à réparer et lisser à l'aide d'une spatule. Ponçable après 2 heures. En cas d'irrégularités importantes (2 mm et plus), appliquer le mastic bestaPROFI® en plusieurs couches. Laisser sécher 1 à 2 heures entre les couches. Peut être peint sans application préalable d'une couche de fond.
<b>Entreposage</b>	24 mois en emballage fermé (au frais et au sec).
<b>Taille de l'emballage</b>	Art. n° 162981 Tube de 170 g, blanc
<b>Sécurité</b>	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous <a href="http://www.sfsunimarket.biz">www.sfsunimarket.biz</a> .



**Exclusion de responsabilité:** Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.